



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	10 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	10 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	200 mm/sec
ストローク STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	21 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.201 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

△ ケーブル長変更  
2024/04/19  
水野

JOB NO. 工事番号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2021,05,06
NAME. 名称 SLIM LINE SERVO PRESS OUTLINE		SUB TITLE. 部分組立図名
TITLE. 図名 DPS-101R4J-20PB-CE		
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3版	TITLE. 図名
資材	SCALE 1/3 (A3)	
製造	DES. BY	CHK. BY
		APPR'D. BY
		DRAWING NO. 図番
		DS-P068+A
		1/1

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD  
※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE