



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 TYPE	DPS-102R5-30PB	DPS-102R5-30PB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P125	DS-P126
最大推力(公称) MAX. LOAD	100 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	100 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	32 mm/sec	←
ストローク STROKE	300 mm	←
ツール重量 WEIGHT	126 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY *1	3σ/X ≤ 1.5%	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY *1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM *2	0.081 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

*1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
*2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

SUB TITLE: 部分組立図名 OUTLINE		JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数(個)	DATE. 2024/04/22
配布先 3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE: 図名 DPS-102R5-30PB			
資材 SCALE 1/5 (A3)	DPS-102R5-30PB-P			
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR. D. BY	DRAWING NO. 図番
				DS-P125 1
				DS-P126 1